

作業床
最大地上高

4.5m

抜群の走行機動性により
作業効率が大幅アップ。

シザースリンク

延長デッキで スライド

作業スペースを広く
取ったり、作業場所へ
近づきやすい。
スライドデッキは4段階
の張り出し調整ができます。



張り出し長さは
170mm-340mm-510mmで
調整できます。

センター吊り

シザースリンク部センター
吊りが可能です。



日常点検が容易

フレームカバーが簡単に
外せるのでメンテナンス
時に便利です。
充電器は防水タイプで
故障しにくい構造です。



HW-450XC



HW-450X



▲ 製品動画はこちら



クローラタイプ

作業床最大地上高	4.5m
作業床最大積載荷重	200kg
(延長デッキ積載荷重100kg)	

〈格納時〉



HW-450XC



ホイールタイプ

作業床最大地上高	4.5m
作業床最大積載荷重	200kg
(延長デッキ積載荷重100kg)	

〈格納時〉



HW-450X

■ コントローラ

HW-450XC

走行・操舵
操作レバー

非常停止ボタン

作業床側

傾斜・過荷重
表示灯

バッテリー容量
表示灯

昇降スイッチ



車体側


傾斜・過荷重
表示灯

キースイッチ

昇降スイッチ

バッテリー容量
表示灯

非常停止ボタン



HW-450X

走行・操舵
操作レバー

バッテリー容量
表示灯

キースイッチ

傾斜・過荷重
表示灯


作業床側

走行速度
切替スイッチ

傾斜・過荷重
表示灯

バッテリー容量
表示灯

昇降スイッチ



車体側

ヒューズ

時計

昇降スイッチ

非常停止ボタン



■ 仕様

項目	型式	クローラ式	ホイール式
		HW-450XC	HW-450X
作業床高 (地上~床面)	最高	4.5	
	最低	0.9	
作業床寸法	長	1195	
	幅	660	
	高	960	
延長デッキ積載荷重	kg	100	
延長デッキ張出長	mm	510	
作業床最大積載荷重	kg	200	
乗車定員		1名	
動力源		ホップケVRX88×2個	
昇降方式		シザースリンク	
作業床上昇時間(約)sec		上昇15/下降26	
走行方式		ゴムクローラ式	ホイール (右後輪駆動)
駆動方式		電動モータ	
走行速度	km/h	0~2.2	0~3.0
最小回転半径(外周)	m	0.83	1.7
外形寸法	全長	1390	
	全幅	780	750
	全高	1870	
整備質量*	kg	760	740

※整備質量は、作業床に何も荷重がない状態の質量です。