

油圧ショベル 0.45・0.7m³後方小旋回

型式	ZX135USOS-5B MLクレーン 後方小旋回	ZX135USOS-3 MLクレーン 後方小旋回	ZX225US-6 MLクレーン 後方小旋回	ZX225US-5B MLクレーン 後方小旋回
メーカー	 日立建機	 日立建機	 日立建機	 日立建機
商品コード	S120M	S120M	S206M	S201M
バケット容量〈新JIS〉(m ³)	0.45	0.45	0.80	0.80
機械質量 (Kg)	15,000	15,300	24,100	23,800
全長〈輸送時〉(mm)	7,360	7,350	8,970	8,970
全幅(mm)	2,490	2,500	2,910	2,910
全高〈輸送時〉(mm)	2,840	2,780	3,030	3,020
バケット巾〈サイド含〉(mm)	920	920	1,140	1,140
A:最大掘削半径	7,660 オフセット0	7,660 オフセット0	10,110	10,110
B:最大掘削深さ	4,750 オフセット0	4,850 オフセット0	6,620	6,620
C:最大垂直掘削深さ	3,750 オフセット0	3,360 オフセット0	5,810	5,810
D:最大掘削高さ	8,700 オフセット0	8,630 オフセット0	11,230	11,230
E:最大ダンプ高さ	6,270 オフセット0	6,190 オフセット0	8,290	8,290
F:最小ダンプ高さ	2,660 オフセット0	-	3,330	3,330
G:フロント最小旋回半径	1,350 オフセット0	1,400 オフセット0	2,380	2,380
定格出力(Kw(PS))	73.4/99.8	69/94	128.4/175	122/166
燃料タンク(ℓ)	220	220	380	380
排ガス規制	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車	特定特殊自動車排ガス 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2014 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車
騒音規制	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排土板	あり	あり	なし	なし
MLクレーン 定格荷重 (t)	2.9	2.9	2.9	2.9
尿素対応機 (環境)	-	-	○	-
配管 & MLクレーン仕様 併用機	-	-	-	-

型式	SK225SR-3 配管/MLクレーン兼用機
メーカー	 コマツ建機
商品コード	S201W
バケット容量〈新JIS〉(m ³)	0.8
機械質量 (Kg)	22,600
全長〈輸送時〉(mm)	8,690
全幅(mm)	2,990
全高〈輸送時〉(mm)	3,130
バケット巾〈サイド含〉(mm)	1159
A:最大掘削半径	9,700
B:最大掘削深さ	6,580
C:最大垂直掘削深さ	5,950
D:最大掘削高さ	10,580
E:最大ダンプ高さ	7,710
F:最小ダンプ高さ	2,980
G:フロント最小旋回半径	2,370
定格出力(Kw(PS))	117/159
燃料タンク(ℓ)	330
排ガス規制	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車
騒音規制	超低騒音
排土板	-
MLクレーン 定格荷重 (t)	2.9
尿素対応機 (環境)	-
配管 & MLクレーン仕様 併用機	あり