

油圧ショベル 0.7m³クラス

型式	ZX200-6 MLクレーン	ZX210K-6 配管／ML兼用機	ZX200-5B MLクレーン／配管兼用機	ZX210K-5B 配管機
メーカー				
	日立建機	日立建機	日立建機	日立建機
商品コード	U206M	U206K/U206W	U201M/U201W	U201K
バケット容量〈新JIS〉(m ³)	0.8	0.8	0.8	0.8
機械質量 (Kg)	20,400	22,400	19,800	21,700
全長〈輸送時〉(mm)	9,660	9,660	9,660	9,660
全幅(mm)	2,860	2,860	2,860	2,860
全高〈輸送時〉(mm)	3,020	3,080	3,010	3,090
バケット巾〈サイド含〉(mm)	1,030(1,170)	1,030(1,140)	1,030(1,140)	1,030(1,140)
A:最大掘削半径	9,920	9,920	9,920	9,920
B:最大掘削深さ	6,670	6,670	6,670	6,670
C:最大垂直掘削深さ	5,990	5,990	5,990	5,990
D:最大掘削高さ	10,040	10,040	10,040	10,040
E:最大ダンプ高さ	7,180	7,180	7,180	7,180
F:最小ダンプ高さ	2,650	2,650	2,650	2,650
G:フロント最小旋回半径	3,180	3,180	3,180	3,180
定格出力(Kw(PS))	128.4/175	128.4/175	122/166	122/166
燃料タンク(ℓ)	400	400	400	400
排ガス規制	特定特殊自動車排ガス2014 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2014 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車
騒音規制	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
MLクレーン 定格荷重 (t)	2.9	2.9	2.9	2.9
尿素対応機 (環境)	○	○	-	-
配管&MLクレーン仕様 併用機	-	保有あり	保有あり	-

型式	PC200-11 MLクレーン	PC200-10 配管機
メーカー		
	コマツ建機	コマツ建機
商品コード	U206M	U201
バケット容量〈新JIS〉(m ³)	0.8	0.8
機械質量 (Kg)	19,800	19,600
全長〈輸送時〉(mm)	9,505	9,425
全幅(mm)	2,805	2,805
全高〈輸送時〉(mm)	3,135	3,135
バケット巾〈サイド含〉(mm)	1,045(1,170)	1,045(1,170)
A:最大掘削半径	9,875	9,875
B:最大掘削深さ	6,620	6,620
C:最大垂直掘削深さ	5,980	5,980
D:最大掘削高さ	10,000	10,000
E:最大ダンプ高さ	7,110	7,110
F:最小ダンプ高さ	-	-
G:フロント最小旋回半径	3,040	3,040
定格出力(Kw(PS))	123.2/168	123.2/168
燃料タンク(ℓ)	400	400
排ガス規制	特定特殊自動車排ガス2014 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車
騒音規制	超低騒音	超低騒音
MLクレーン 定格荷重 (t)	2.9	2.9
尿素対応機 (環境)	○	-
配管&MLクレーン仕様 併用機	-	-

