

油圧ショベル 0.25m3クラス

型式	ZX75US-5B 配管機／MLクレーン／併用機	ZX70-3 配管機／MLクレーン	SK75SR-7 MLクレーン／配管ML兼用機	PC78US-10 MLクレーン
メーカー	 日立建機	 日立建機	 コベルコ建機	 コマツ建機
商品コード	U060/U060M/U060W	U060K/U060M	U060M/U060W	U060M
バケット容量〈新JIS〉(m3)	0.28	0.28	0.28	0.28
機械質量 (Kg)	7,200	6,300	7,820	7,400
全長〈輸送時〉(mm)	5,880	6,080	5,840	5,770
全幅(mm)	2,320	2,260	2,300	2,330
全高〈輸送時〉(mm)	2,690	2,600	2,530	2,730
バケット巾〈サイド含〉(mm)	660 (760)	660 (750)	680 (750)	650 (750)
A:最大掘削半径	6,430	6,320	6,480	6,380
B:最大掘削深さ	4,110	4,170	4,160	4,100
C:最大垂直掘削深さ	3,670	3,730	3,730	3,610
D:最大掘削高さ	7,210	7,150	7,410	7,300
E:最大ダンプ高さ	5,120	5,060	5,340	5,180
F:最小ダンプ高さ	2,390	-	2,460	-
G:フロント最小旋回半径	1,810	1,720	1,730	1,750
定格出力(Kw(PS))	56.8 / 2,000	55/2100	52.3/2100	66.4/1950
燃料タンク(ℓ)	135	135	120	125
排ガス規制	特定特殊自動車排ガス2014年 基準適合	排ガス3次	特定特殊自動車排ガス2014年 基準適合	特定特殊自動車排ガス2014年 基準適合
騒音規制	低騒音型	低騒音	超低騒音型	低騒音型
MLクレーン 定格荷重 (t)	1.7t	1.6t	1.8t	1.7t
配管&MLクレーン仕様 併用機	保有あり	-	保有あり	-

※仕様は一般機種サイズとなります

2023/8

