

ルール

ビールパレット専用型




- 各社共通のビール専用パレットに対応できる製品です。
- 専用パレットの四方向どちらからでも差し込みができます。
- ディスカウント店、大規模・小売店等の運搬作業に最適です。
- 倉庫での保管、積み出し、整理作業に大変便利です。



CP-15J-98H

■ 寸法図
(ビールパレット専用型)



ヨコ移動

ヨコ移動兼用型



- 狭い場所での長尺物 (ALC・木材・鋼材など) の運搬に威力を発揮。
- パレット積みのままヨコ移動も行なえます。
ハンドル90°旋回時ストッパー付。




80～160mmは通常移動
161～205mmはヨコ移動



CPW-15L-65

■ 寸法図(ヨコ移動兼用型)



TCP

TCP型
(1,100mm両面パレット用)




- フォーク先端特殊アームにより、敷きつめられたコンテナ車からの両面パレットの引抜きが可能です。(右図)
- 後輪分の空きスペースがあれば、両面パレットの連続敷き積めができ、保管スペースの節約になります。(右写真)
- オプションで最低位65mmの低床タイプも製作できます。



TCP-15S-114

■ 寸法図(TCP型)



■ フォーク先端特殊アーム



引抜き時



敷きつめ時

■ オプション〈特許〉



- ・パーキングブレーキ
 - ・安全カバー付
パーキングブレーキ
- 全機種に取付けができます。

ビールパレット専用型仕様

仕様 型式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)					全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)
				外幅	長さ			内幅					
		H ₁	H ₂	W ₁	L ₁	L ₂	L ₃	W ₂	L ₄	H ₃			
CP-10J- 100H	1,000	65	185	600	1,000	920	775	360	1,390	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 65×56	58
CP-15J- 98H	1,500	65	185	620	980	850	700	320	1,390	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	68

ヨコ移動兼用型仕様

◎	CPW-15L- 65	1,500	80	205	685	650	625	390	345	1,060	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73 70×56	76
	CPW-15L- 85					850	825	590		1,260				81
	CPW-15L-107					1,070	1,045	810		1,480				88
◎	CPW-15L-122					1,220	1,195	960		1,630				93

TCP型仕様

TCP-15S-114	1,500	80	180	520	1,140	1,245	1,125	220	1,660	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	73
TCP-15L-114				685				385					79

◎印は受注生産品です。